

MILLI-Q® SQ 2SERIES KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

Wählen Sie im nächsten Abschnitt Ihre Aufbereitungsmodule, Endfilter, Netzkabel, Zubehör und die Dienstleistungen aus.

Milli-Q® SQ 240 ZSQ240R0TK**



Standard- ausführung

- Geeignet für ein einzelnes kleines Team
- Installation der Entnahmeeinheit dort, wo Reinstwasser benötigt wird
- Erweiterung der Möglichkeiten durch zusätzliche autonome Reinstwasser-Entnahmeeinheiten

Enthalten:



Milli-Q® SQ 240L ZSQ240RLTK**



Ausführung mit Doppeltank

- Geeignet für mehrere oder größere Teams
- Installation der Entnahmeeinheit dort, wo Reinstwasser benötigt wird
- Erweitern der Möglichkeiten durch zusätzliche Tanks und autonome Module für die Entnahme von Reinstwasser

Enthalten:



Milli-Q® SQ 240XL ZSQ240RXTK**



Ausführung mit 50-l-Tank

- Geeignet für die Direktspeisung von Laborgeräten aus dem 50-Liter-Tank
- Installation der Entnahmeeinheit dort, wo Reinstwasser benötigt wird
- Erweiterung der Möglichkeiten durch zusätzliche autonome Reinstwasser-Entnahmeeinheiten

Enthalten:



Bestell- informationen

Milli-Q® SQ 240C ZSQ240UCTK*†



Konfigurations- kombination

- Geeignet für ein kleines Labor oder Team
- System neben einem Waschbecken installieren
- Erweiterung der Möglichkeiten durch zusätzliche autonome Reinstwasser-Entnahmeeinheiten

Enthalten:

× 1



ZSQ240UCT0
Milli-Q® SQ 240C System für die Bereitstellung von Umkehrosmosewasser & Entnahme von Reinstwasser

× 1



TANKSQ003
Milli-Q® SQ Switch-Tank
3,5 Liter

Milli-Q® SQ 240CV ZSQ240UCVTK*†



Kombinierte, voreingestellte Volumenkonfiguration

- Geeignet für Routinetätigkeiten im Labor
- Wiederholte serielle Entnahme von Reinstwasser mit voreingestelltem Volumen an einem festen Punkt
- System neben einem Waschbecken installieren
- Erweiterung der Möglichkeiten durch zusätzliche autonome Reinstwasser-Entnahmeeinheiten

Enthalten:

× 1



ZSQ240UCVT0
Milli-Q® SQ 240CV System für die Bereitstellung von Umkehrosmosewasser & Entnahme von Reinstwasser mit voreingestelltem Volumen

× 1



TANKSQ003
Milli-Q® SQ Switch-Tank
3,5 Liter

Milli-Q® SQ 200P ZSQ200UPT0†



Konfiguration der druckbetriebenen Leitung

- Geeignet für Labore, die an einer Ringleitung mit aufbereitetem Wasser angeschlossen sind
- Anschluss des Systems an eine Ringleitung mit vorbehandeltem Wasser
- Erweiterung der Möglichkeiten durch Anschluss weiterer Systeme an eine Ringleitung mit vorbehandeltem Wasser

Enthalten:

× 1



ZSQ200UPT0
Milli-Q® SQ 200P Reinstwasserentnahme aus einer Ringleitung mit vorbehandeltem Wasser

Konfigurieren und bestellen Sie Ihre Lösung auf
SigmaAldrich.com/Milli-Q-SQ-2Series



* Das Schwerkraftventil (ZSQ240GVT0) ist im Versandkit enthalten.
† Zwei Netzkabel erforderlich; siehe Tabelle auf Seite 19.
‡ Ein Netzkabel erforderlich; siehe Tabelle auf Seite 19.