

Der CAPPRondo 3D-Schüttler arbeitet mit einem variablen Drehzahlbereich von 10 bis 120 U/min. Der bürstenlose Gleichstrommotor sorgt für stabile, ruhige und wartungsfreie Bedienung und eignet sich somit hervorragend für längere Durchläufe. Die dreidimensionale Schaukel- und Wippbewegung sorgt für eine gründliche, homogene Vermischung.

Der Benutzer kann bis zu 9 einzelne Protokolle speichern oder den Puls-Modus mit Durchlauf-Pause-Durchlauf- Betrieb bei einer programmierbaren Zeitspanne zwischen 30 und 99 Sekunden verwenden.

Der CAPPRondo 3D-Schüttler kann auf eine Laufzeit von 1 bis 999 Minuten oder auf eine kontinuierliche Laufzeit mit dem Endlos-Modus programmiert werden.

Um die völlige Stabilität auf dem Tisch zu gewährleisten, ist der CAPPRondo 3D-Schüttler mit rutschfesten Gummifüßen ausgerüstet und wird mit einer Gummimatte mit Spikes geliefert. Optional kann eine Haftmatte bestellt werden.

CAPPRondo 3D-Schüttler ist einfach zu reinigen und entspricht der Schutzklasse IP21.



Spezifikationen:

Gewicht (Kapazität)	5kg
Drehzahlbereich	10-120 U/min
Motortyp	Bürstenloser Gleichstrommotor
Bewegung	Taumeln 7°
Laufzeit	auf 1-999 Minuten oder endlos
Programmierbare Modi	Bis zu 9 benutzerdefinierte Protokolle
Pulsmodus	Durchlauf-Pause-Durchlauf programmierbar von 30 bis 99 Sek.
Display	7 Segment-LED
Zubehör	Gummimatte mit Spikes (im Lieferumfang enthalten), Haftmatte (optional)
Plattengröße	350 x 350mm
Schutzklasse	IP21
Maße (B x T x H)	290 x 370 x 200mm

Bestellinformationen

Kat.-Nr.	Beschreibung
CR3-08X	CAPPRondo 3D-Schüttler 5kg Fassungsvermögen

