

Das neueste Modell des CAPPRondo Heizplattenrührers ist mit weiteren nützlichen Verbesserungen ausgestattet, die die Wissenschaftler bei Ihren Protokollen zur Handhabung von Flüssigkeiten produktiver und effizienter unterstützen sollen. Der CAPPRondo Heizplattenrührer verfügt über einen chemisch inerten Verbundfaserkörper und einen leistungsstarken Servomotor, der die anspruchsvollsten Flüssigkeitsviskositäten mühelos meistert.

Ausgestattet mit einem intuitiven, mikroprozessorgesteuerten Bedienfeld, bestehend aus einem großen Digital-Display, Schaltflächen und einem Drehknopf, ist der CAPPRondo Heizplattenrührer einfach einzurichten und zu bedienen. Sechs intelligente Heizmodi erleichtern die Regulierung der thermischen Bedingungen jedes Flüssigkeitsmischvorgangs, während ein Übertemperaturschutz die Platte vor Überhitzung schützt. Mit Leistung und Intelligenz ist der CAPPRondo Heizplattenrührer in einem schönen Gehäuse das perfekte Mischgerät für die meisten Life-Science-Reagenzien und -Proben.

Merkmale:

- Verbundkörper mit hoher Beständigkeit gegen verschiedene Chemikalien und Verbindungen
- Heizplatte mit langlebiger, nanokristalliner Glaskeramikbeschichtung
- Sehr hoher thermischer Bereich (Umgebungstemperatur bis 550 °C) und Überhitzungsschutz
- Bester Servomotor seiner Klasse mit variabler Mischgeschwindigkeit (200–2200 U/min)

Spezifikationen:

Drehzahlbereich	200–2200 U/min in Schritten von 10 U/min
Temperaturbereich	5 °C bis 550 °C (±1 °C)
Sicherheitstemperaturgrenze	575 °C
Fassungsvermögen	20L
Heizplattenmaterial	nanokristalline Glaskeramik
Heizplattenabmessungen	180 x 180mm
Übertemperaturschutz	Ja
Laufzeit	1–999 Minuten oder endlos
Maße (B x T x H)	313 x 205 x 110mm
Gewicht	4,9kg
Rührstäbchen	25mm
Schutzklasse	IP21
zulässige relative Luftfeuchtigkeit	bis 80% rel. Luftfeuchte



Bestellinformationen

Kat.-Nr.	Beschreibung
CRS-22H	CAPPRondo Heizplattenrührer 2200 U/min, 550 °C Keramik, 20L Fassungsvermögen, 220V

